

Polyfazer Vision 80

Model PV80 · CCS2 & CCS2

80 kW



Kompaktní DC rychlonabíječka pro flotily a komerční parkoviště.

Samostatná all-in-one stanice řady Polyfazer Vision s výstupním výkonem 80 kW a dvěma konektory CCS2. Dynamické vyvažování výkonu mezi konektory umožňuje současné nabíjení dvou vozidel, kompaktní rozměry a nízká hlučnost (≤ 55 dB) usnadňují instalaci i v blízkosti budov. 10,1" barevný dotykový displej, RFID/PIN autentizace a volitelný platební terminál zajišťují jednoduchou obsluhu.



Provedení: **Grafitově modrá**  
dostupné také v provedení Ledově bílá

80 kW

CELKOVÝ VÝKON

200 A

MAX. PROUD / KONEKTOR

150–1000 V

VÝSTUPNÍ NAPĚTÍ

2 × CCS2

KONEKTORY

KLÍČOVÉ PARAMETRY

Vývody	2 × DC CCS2, kabel 5,0 m
Vozidla současně	AŽ 2 · dynamické vyvažování výkonu
Napájení (vstup)	3P + N + PE · AC 400 V $\pm$ 10 % · 123 A · 50/60 Hz
Chlazení	Vzduchové (nucené)
Displej	10,1" barevný dotykový (HMI)
Autentizace	RFID (IEC 14443 A/B, NFC) · PIN na obrazovce · volitelně platební terminál, Autocharge, Plug&Charge (Q4/2026)
Platba	Volitelně integrovaný terminál Nexgo UN20 s aplikací Polyfazer
Protokoly	OCPP 1.6J · OCPP 2.0 (Q4/2026) · Local · Modbus
Krytí / provedení	IP55 · IK10 (HMI IK08) · nerezový plášť · vnitřní/venkovní instalace

VHODNÉ PRO

Firemní flotily · obchodní centra · hotely a gastro · menší veřejná parkoviště

Dynamické sdílení výkonu

Stanice automaticky rozděljuje výkon mezi oba konektory podle potřeby vozidel. Při výpadku jednoho modulu nabíjí dál se sníženým výkonem.

Připraveno pro platformu Polyfazer

OCPP 1.6J a 2.0, vzdálený monitoring, fakturace, roaming a OTA aktualizace v jednom ekosystému s hardwarem i softwarem.

Odolná konstrukce pro venkovní provoz

Nerezový plášť s protikorozní úpravou, krytí IP55, odolnost IK10 a provoz od -30 °C do $+50$ °C.

Polyfazer Vision 80

Model PV80 · CCS2 & CCS2 · Verze specifikace V1.4

NAPÁJENÍ (VSTUP)

Fáze / vodiče	3P + N + PE
Napětí	AC 400 V ± 10 %
Proud	123 A
Frekvence	50 / 60 Hz

VÝSTUPNÍ VÝKON

Napětí	DC 150–1000 V
Max. proud / konektor	200 A
Max. výkon / konektor	80 kW
Celkový výkon	80 kW
Způsob nabíjení	Současné (dva konektory zároveň)

KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ

Způsob instalace	Stojací (podlahový)
Nabíjecí konektory	2 × DC CCS2
Délka kabelu	5,0 m (na konektor)
Simultánní nabíjení	Ano
Rozdělení výkonu	Dynamické vyvažování výkonu mezi konektory · podpora nabíjení se sníženým výkonem při poruše jednotlivých výkonových modulů
LED indikátor	Ano
HMI	10,1" barevný dotykový displej
Autentizace	RFID (IEC 14443 A/B, NFC) · PIN na obrazovce · volitelně: platební terminál, Autocharge, Plug&Charge (Q4/2026), další přizpůsobení
Elektroměr	MID
Účinnost	> 96 %
Účinník	> 0,99 (50–100 % zatížení)
Harmonické zkreslení	iTHD < 5 %
RCD	Typ A, 30 mA
Materiál pláště	Nerezová ocel s protikorozní povrchovou úpravou

KOMUNIKACE

Nabíječka / EV	PLC (DIN 70121:2014-12 / ISO 15118)
Řízení výkonu	Local · OCPP · Modbus
Komunikační rozhraní	Ethernet · GSM (3G, 4G, LTE) · WiFi (2,4 GHz, 5 GHz)
Komunikační protokol	OCPP 1.6J · OCPP 2.0 (Q4/2026)
Aktualizace	OTA, podpora OCPP aktualizací

PLATBY

Platební řešení	Volitelně: integrovaný terminál Nexgo UN20 s platební aplikací Polyfazer
-----------------	--

PROVOZNÍ PODMÍNKY

Provozní teplota	–30 °C až +50 °C
Pracovní vlhkost	5–95 % RH, bez kondenzace
Nadmořská výška	< 2000 m
Stupeň krytí	IP55
Stupeň IK	IK10 (HMI: IK08)
Místo instalace	Vnitřní / venkovní
Způsob chlazení	Vzduchové chlazení (nucené)
Hlučnost	≤ 55 dB (při okolní teplotě)

BEZPEČNOSTNÍ OCHRANA

Vícenásobná ochrana	Ochrana proti přepětí / podpětí Nadproudová ochrana Ochrana proti přetížení Ochrana proti zkratu Ochrana proti svodovému proudu Tepelná ochrana Ochranné uzemnění Integrovaná přepětová ochrana
---------------------	--

INFORMACE O BALENÍ

Čistá hmotnost (bez modulů)	≤ 250 kg
Hrubá hmotnost (s moduly)	≤ 300 kg
Vnější obal	Dřevěná bedna

NORMY A CERTIFIKACE


Certifikáty	CE / UKCA / TR25
LVD	EN IEC 61851-1:2019 EN IEC 61851-23:2014 EN IEC 61851-24:2014
EMC	EN IEC 61851-21:2021
RED	EN 300 330 V2.1.1 · EN 301 908-13 V13.2.1 · EN 301 908-2 V13.1.1 · EN 301 908-1 V15.2.1 · EN 301 489-1 V2.2.3 · EN 301 489-3 V2.3.2 · EN 301 489-52 V1.2.1 · EN IEC 62311:2020
Dodatečný soulad s normami	IEC 62196-3
Komunikace s EV	DIN 70121 · ISO/IEC 15118-2

CUSTOMIZACE

Branding	Volitelně: barevný sítotisk, polep
Displej	Volitelně: vlastní logo, zobrazení reklamy

Polyfazer Vision 80

Model PV80 · mechanický náčrt



Rozměry v mm. Náčrt platí pro modely PV50, PV60, PV80. Řez A-A: půdorys základny s montážními otvory a AC přívodem.


ROZMĚRY A HMOTNOST

Šířka	800 mm
Výška (s držákem kabelů)	1998 mm
Hloubka	527 mm
Montážní otvory (rozteč)	690 × 400 mm · 4 × Ø16
Čistá hmotnost (bez modulů)	≤ 250 kg
Hrubá hmotnost (s moduly)	≤ 300 kg

PODMÍNKY PRO INSTALACI

Místo instalace	Vnitřní / venkovní
Stupeň krytí	IP55 · IK10 (HMI IK08)
Napájení	3P + N + PE · AC 400 V · 123 A
Provozní teplota	-30 °C až +50 °C

ARCHITEKTURA NABÍJECÍHO SYSTÉMU



Hardware, síť i podpora od jednoho partnera.

Stanice Polyfazer Vision 80 lze kompletně provozovat na platformě Polyfazer: fakturace, monitoring, roaming i podpora řidičů, včetně instalace a servisu. Ozvěte se nám ohledně správné konfigurace pro vaši lokalitu.

Dodavatel: Green24 Holding a.s.

Kontakt: Jan Vlček

E-mail: vlcek@green24.cz

Web: polyfazer.com